



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840  
Blanc Froid | 215mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	233340
EAN	4058075091511
EOC FR	091511
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 LEDV
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	E
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Non
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x26
Puissance (W)	25
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Driver Inclus	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	2370
Lumen per watt	95

Angle de Diffusion (degrés)	100
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	120
UGR	< 28
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Convient pour l'Extérieur	Non

## Informations de l'appareil

---

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK02
Température de Fonctionnement	-20 to +45
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 2 broches]

## Dimensions

---

Hauteur (mm)	61
Diamètre (mm)	215

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur