



Caractéristiques Philips Panneau LED
RC132V CoreLine G5 28.5W 3600lm -
840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246318
EAN	8719514950078
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Flux Lumineux (Lumen)	3600
Lumen per watt	125
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3 broches]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +40
Eclairage de Secours	Non
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	62

Informations du capteur

Type de capteur

Lampesdirect.fr SARL
21 Rue Ferdinand Buisson
53810 Changé
France

Pas de détecteur

02 52 86 00 01
contact@discountlight.com
www.discountlight.com
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144
BIC: AGRIFRPP882
TVA: FR52848877536