


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/R	130
395	FR/po930	149
495		



Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 30W 4000lm 41x80D - 830 Blanc Chaud | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	251907
EAN	8720169590977
Marque	Philips
Nom du fabricant	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	30
Substitut (Watt)	50
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable Dali
Flux Lumineux (Lumen)	4000
Lumen per watt	138
Angle de Diffusion (degrés)	41x80
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
--------------------	----------------

Eclairage de Secours	Non
----------------------	-----

Facteur de puissance	>0.90
----------------------	-------

Informations de l'appareil

Montage	Rail
---------	------

Température de Fonctionnement	0 to +25
-------------------------------	----------

Indice de Protection	IP20
----------------------	------

Protection Impacts	IK02
--------------------	------

Logement	Plastique
----------	-----------

Couleur du Luminaire	Blanc
----------------------	-------

Dimensions

Longueur (mm)	253
---------------	-----

Largeur (mm)	92
--------------	----

Hauteur (mm)	190
--------------	-----

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------