



Specificaties Ledvance LED Downlight
Slim Vierkant SQ155 12W 1020lm 120D
- 830 Warm Wit

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 233378 |
| EAN | 4058075079274 |
| EOC FR | 079274 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20 LEDV |
| Garantie | 3 jaar |
| Energielabel | F |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Wattage | 12 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1020 |
| Lumen per watt | 85 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.50 |
| Inbouwdiepte (mm) | 50 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Geschikt voor Buitengebruik | No |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 155x155 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +50 |
| Behuizing | PC (Polycarbonate) |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 2-polig] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 30 |
| Diameter (mm) | 169 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor