



Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Zaagmaat 200mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|--|
| Artikelnummer | 251738 |
| EAN | 8719157054959 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu DALI |
| Garantie | 6 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 48 |
| Wattage | 25 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2960 |
| Lumen per watt | 124 |
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Afwerking Reflector | Aluminium |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 2-polig] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|